

Maxicool Wandunits LUNA AE 3D inverter set. Bestaand uit binnen en buiten deel



**MaxiCool**

### Wandunits MaxiCool LUNA AE 3D inverter

| Type                                   |                       | Inverter wandmodel      | Inverter wandmodel      | Inverter wandmodel      | Inverter wandmodel       |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Technische gegevens                    |                       | <b>LMD-AE-09HDI-set</b> | <b>LMD-AE-12HDI-set</b> | <b>LMD-AE-18HDI-set</b> | <b>LMD-AE-24-HDI-set</b> |
| Koelvermogen                           | kW                    | 2,6                     | 3,3                     | 5,1                     | 6,4                      |
| Verwarmingsvermogen                    | kW                    | 2,8                     | 2,7                     | 4,7                     | 5,9                      |
| Afzekering waarde                      | A                     | 16                      | 16                      | 16                      | 16                       |
| S.C.O.P                                |                       | 3,8                     | 3,8                     | 3,8                     | 3,8                      |
| <b>Aansluitspanning</b>                |                       | <b>230/1/50</b>         | <b>230/1/50</b>         | <b>230/1/50</b>         | <b>230/1/50</b>          |
| Luchthoeveelheid binnenunit max        | m <sup>3</sup> /u     | 250/360/470             | 224/497/563             | 500/730/870             | 446/921/1176             |
| Geluidsniveau binnenunit               | dB(A)                 | 28/35/40                | 33/40/41                | 31/36/40                | 44/46/51                 |
| Geluidsniveau buitenunit               | dB(A)                 | 58                      | 59                      | 64                      | 65                       |
| <b>Afmeting binnenunit</b>             | <b>bxhxd mm</b>       | <b>717x302x193</b>      | <b>805x302x193</b>      | <b>964x325x222</b>      | <b>1106x342x232</b>      |
| <b>Afmeting buitenunit</b>             | <b>bxhxd mm</b>       | <b>770-555-300</b>      | <b>800x554x333</b>      | <b>800x554x333</b>      | <b>845x702x336</b>       |
| Gewicht binnenunit / Buitenunit        | kg                    | 8kg / 29                | 10 kg / 29              | 13kg/ 37                | 16 kg/50                 |
| maximale leidinglengte/ hoogte         |                       | 20 (8)                  | 20 (8)                  | 25 (10)                 | 25 (10)                  |
| Diameter koeleiding buitenunit         | inch                  | 1/4+3/8                 | 1/4+3/8                 | 1/4+1/2                 | 3/8+ 5/8                 |
| <b>Energie label verwarmen /koelen</b> |                       | <b>A++</b>              | <b>A++</b>              | <b>A++</b>              | <b>A++</b>               |
| <b>werkingstemperatuur</b>             | <b>graden Celsius</b> | <b>min 10 tot 43</b>    | <b>min 10 tot 43</b>    | <b>min 10 tot 43</b>    | <b>min 10 tot 43</b>     |
| Type Bediening                         |                       | infrarood               | infrarood               | infrarood               | infrarood                |
|  | <b>Prijs ex BTW</b>   | <b>€ 499,00</b>         | <b>€ 550,00</b>         | <b>€ 950,00</b>         | <b>€ 1.150,00</b>        |